

REGULATIV

Modt. Borrm. Nr.

20 FEB. 1978

Høje-Taastrup komm.

for

kommunevandløb nr. 32, Enghave Å

i Københavns amtskommune, Høje-Taastrup kommune.

og nr. 16 i Roskilde amtskommune, Gundsø kommune.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

Forlig af 27.5.1854 ved vandsynsmænd:

Fastsættelse af åløbets tværprofil. Afløst af reg. af 9.9.1886.

Beslutning af 15.11.1883 af Sengeløse og af Hvedstrup-Fløng sogneråd:

Vasby å og Enghave å optages som mindre, offentlige vandløb. Regulativ af 9.9.1886.

Vedtaget af Hvedstrup-Fløng sogneråd den 5.8.1886. Stadfæstet af amtsrådet 9.9.1886.

Afløst af reg. af 27.3.1925.

Kendelse af 22/25.3.1922 af vandsynsmændene:

Uddybning af åløbet over 1650 m af den øverste strækning. Regulativ af 27.3.1925.

Vedttaget af Hvedstrup-Fløng sogneråd den 9.10.1924, stadfæstet af Roskilde amtsråd den 27.3.1925.

Ændringer som følge af uddybningen 1922. Afløst af reg. af 4.3.1936.

Kendelse af 27.2.1934 af afvandingskommission nedsat af landbrugsministeriet ved skrivelse af 7.9.1933.

Uddybning af dele af Hove å, Vasby å, Enghave å og Soderup Rende.

Regulativ af 4.3.1936. Vedtaget af Hvedstrup-Fløng sogneråd den 10.10.1935, stadfæstet af Roskilde amtsråd 4.3.1936.

Ændringer som følge af uddybning i 1934.

Lov nr. 214 af 11.4.1949 - Vandløbsloven.

Lov nr. 171 af 3.5.1963, 4.6.1965 og 27.3.1969 - Ændringer i vandløbsloven.

1.4.1970 Fløng sogn inddrages under Høje-Taastrup kommune.

Regulativet er udarbejdet ved civilingeniør Dan Pedersen, Roskilde 1965-68 med administrative tilføjelser, foretaget af Høje-Taastrup kommunes tekniske forvaltning i 1974.

A. Vandløbets beskrivelse.

Nærværende regulativ omfatter det vandløb, der begynder umiddelbart øst for sognevejen Soderup-Hvedstrup, hvor denne krydser sognegrænsen mellem Fløng og Hved-

strup sogne.

Vandløbet løber mod øst i dette sogneskel til det når Sengeløse sogn. I skæringspunktet mellem Fløng, Hvedstrup og Sengeløse sogne får vandløbet en skarp drejning mod syd-sydøst og følger nu sogneskellet mellem Fløng og Sengeløse sogne over en strækning på 194 m. Herefter får det igen en skarp drejning og løber nu helt inde i Fløng sogn.

Det gennemkrydser Soderup Enghave fra nord mod syd og slutter med at munde ud i Vasby å ca. 30 m vest for knækket i Fløng-Sengeløse sogneskel. På de sidste 90 m har retningen været mod sydøst. Forinden har vandløbet fra vest optaget kommunevandløb nr. 92, Soderup Rende.

Med sin højre side har Enghave å løbet langs skellene af følgende matrikelnumre af Soderup by, Fløng sogn: 2 a, 3, 9 c, 11 c, 12 b, 13 c, 15 b, 13 a, 15 c, 13 a, 18 b, 19 b, 7 c, 3, 6 d, 8 a, 4 a, 2 b, 1 b, hvilket sidste matrikelnummer det desuden også delvis gennemskærer. Med sin venstre side løber vandløbet langs skellene for følgende matrikelnumre af Hvedstrup by, Hvedstrup sogn: 3 a, 3 d, 4, 6 b, (en spids), 8 a, 7 c, 7 b, 9 b og af Katrinebjerg Hovedgård, Sengeløse sogn matr.nr. 26 a. I Soderup Enghave gennemkrydser vandløbet følgende matrikelnumre af Soderup by, Fløng sogn: nr. 1 b (se ovenfor) 2 b (spids), 8 a, 4 a, 7 b, 3, 6 d, 2 d og 1 d.

Med hensyn til løbets nærmere beliggenhed henvises til vedhæftede plan.

Det af nærværende regulativ omfattede vandløb danner, som det fremgår af ovenstående, grænse mellem Høje-Taastrup kommune, og Gundsø kommune på en 1635 m lang strækning.

B. Vandløbets skikkelse.

I. Afmærkning og dimensioner.

Vandløbet er 2380 m langt og fremtræder overalt som åben grøft. Vandløbet er afmærket med 29 sæt kant- og bundpæle nummereret i overensstemmelse med efterfølgende skema.

Kantpælene er anbragt på løbets østre og nordre side, undtaget er pæl 3 (st. 300), der står på venstre side.

Da kant- og bundpæle ved undersøgelsen i 1974 er bortkommet eller fundet i delvis beskadiget stand, er anbragt skalapæle (bundpæle) i st. 3, 125, 325, 500, 600, 884, 1200, 1600, 1900, 2200 og 2375.

Kant- pæl	Afstand fra nedre ende. m.	Bundbredde. Rørstør- relse. cm.	Anlæg	Fald mm/m o/oo	K O T E R		Anmærkning
					Bund. m	Kant- pæl. m.	
	0	Λ	Λ	Λ			Udmunding i Vasby å.
0a	3				14,11	15,47	Skalapæl.
	10-12						Overkørsel.
0b	91	80			14,14	15,81	
1	100				14,14	15,74	
	109-114						Overkørsel.
	125	x			14,15		Tilløb af Soderup Rende. Skalapæl.
	154-158						Overkørsel.
2	200	60	1,25	0,33	14,18	15,83	
	208-213						Overkørsel.
	259-263						Overkørsel.
3	300			x	14,21	15,18	Pælen på h.side. Høj- deknæk.
	325			1,47			Skalapæl.
3a	378	60	1,25	1,47	14,32	15,69	
4	400				14,36	15,95	
5	500			x	14,50	15,88	Højdeknæk. Skalapæl.
				10,44			
	546	x	x	x	14,98		Højdeknæk.
	546-550						Overkørsel.
6	600				14,99	17,50	Skalapæl.
6a	640				15,00	17,02	
7	700				15,01	17,51	
7a	744	50			15,02	17,23	
8	800				15,03	17,70	
	884						Skalapæl.
9	900				15,05	16,99	
10	1000				15,07	16,70	
11	1100				15,09	17,41	
12	1200		1	0,2	15,11	17,46	Skalapæl.
13	1300				15,13	17,32	
14	1400				15,15	17,30	
15	1500				15,17	17,79	
16	1600				15,19	17,49	Skalapæl.
17	1700				15,21	16,89	
18	1800				15,23	16,63	

Kant- pæl	Afstand fra nedre ende. m.	Bundbredde. Rørstør- relse. cm.	Anlæg	Fald mm/m o/oo	K O T E R		Anmærkning
					Bund. m	Kant- pæl. m.	
19	1900	50		x 5,0	15,25	16,70	Højdeknæk. Skalapæl.
20	2000			x 3,5	15,75	17,13	Højdeknæk.
21	2100			x 1,0	16,10	17,45	Højdeknæk.
22	2200			x	16,20	17,71	Højdeknæk. Skalapæl.
23	2300			2,8	16,48	17,74	
	2370				16,67		Skalapæl.
23a	2375						
	2380	v	v	v	16,70	17,75	Skalapæl.

De anførte koter refererer til D.N.N., idet følgende fikspunkter er indnivellerede:

2 - 12 - 9022	G.I. 1943-44 Kote + 17,71 m	U-bolt 0,55 m o.t. på sydgavl af stuehus til gården Elmelunde, matr. nr. ? b.
3 - 01 - 9002	G.I. 1944 Kote + 25,71 m	Plade 0,55 m o.t. på vestgavl af stuehus til Ågerup Mølle, matr. nr. 10 b. af Ågerup.
3 - 02 - 9011	G.I. 1944 Kote + 25,53 m	U-bolt 0,48 m o.t. på sydfacade af stuehus for fabrik vest for Vasby by, matr. nr. 6 c m.fl. af Soderup.

Det bemærkes, at førnævnte kendelse af afvandingskommissionen og regulativ stadfæstet 4.3.1936 refererer til gradmålingens nivellement, G.M.1912, hvis nulplan iflg. korrespondance med amtsvandinspektøren på dette sted kan regnes at ligge i kote D.N.N. + 0,05 m, G.I. 1943-44, d.v.s. at de ældre koter er tillagt 0,05 m. (Herefter ligger nulplanet for Hedeselskabets projekt fra 1933 i kote 10,75 m o.D.N.N., G.I. 1943-44).

II. Overkørsler m.v.

Der findes følgende overkørsler ved vandløbet, som efter retablering for nogles vedkommende skal have rørdimensioner således:

St.	Art og dimension	Ejerforhold
10-12	Svellebro, træ	Ejer af 1 d, Soderup by, Fløng sogn.
109-114	Rørgennemløb, ø 60	Ejer af 2 d, sst.
154-158	Rørgennemløb, ø 50	Ejer af 6 d, sst.
208-213	Rørgennemløb, ø 50	Ejer af 3, sst.
259-263	Rørgennemløb, ø 50	Ejer af 7 b, sst.
546-550	Rørgennemløb, ø 50	Ejer af 1 b, sst.

Ved rørgennemløb skal rørbund være 0,2 x rørets diameter under regulativmæssig bund det pågældende sted.

Ved broer med støbte sider skal afstanden mellem disse være mindst 1,00 m.

Ved broer med frit vandløbsprofil skal underkant af underligger være mindst 0,80 m over regulativmæssig vandløbsbund.

C. Vandløbets vedligeholdelse.

Vandløbet skal forsvarligt vedligeholdes med de under afsnit B anførte dimensioner. Vedligeholdelsen af bygværker, herunder broer, overkørsler, vandingsteder m.v., påhviler de respektive ejere heraf. Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan af den tilsynsførende kommune istandsættes eller fjernes på ejerens bekostning. Vandløbets vedligeholdelse foranstattes udført af Høje-Taastrup kommune, idet der for grænsevandløbsstrækningen mod Gundsø kommune er aftalt følgende med hensyn til arbejdernes udførelse og fordelingen af vedligeholdelsesudgifterne:

Høje-Taastrup kommune foranstalter vedligeholdelsesarbejderne udført, idet Gundsø kommune efter arbejdets udførelse refunderer Høje-Taastrup kommune 1635 : 2 : 2380 = 0,34 af den samlede udgift.

D. Administrative bestemmelser.

Vandløbet oprensnes 1 gang årligt, nemlig inden hvert års 1. oktober.

Udførelsen af vedligeholdelsesarbejderne sker ved offentlig licitation, antagelse af underhåndstilbud eller ved egen foranstaltning efter den administrerende myndigheds nærmere bestemmelse.

For vandløbsstrækninger, der består af åben grøft, bestemmer den administrerende myndighed om oprensningen skal ske ved håndkraft eller ved brug af maskine.

Ved vandløb, hvor maskiner anvendes, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet foretage indtil 14 dage efter det anførte tidsrum for vedligeholdelsens udførelse.

Periodiske bundoprensninger kan foretages med maskine. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at vandløbet i sin helhed, eller strækninger deraf gives indtil 20 cm større dybde end fastsat i regulativet (med tilsvarende reduktion af bundbredden), og at næste bundoprensning først finder sted, når dybden er 10 cm mindre end regulativets angivelse.

Ved oprensning skal grøden på vandløbets bund og vegetationen på skrånninger og banketter afskæres så tæt som muligt, og vandløbet skal holdes fri for aflejerede sandbanker, sten m.v.

Den oprensede fyld m.v. oplægges så vidt mulig ligeligt til begge sider af vandløbet i en afstand af mindst 0,5 m fra øverste vandløbskant.

Den oprensede fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets sædvanlige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at modtage og fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden 1 måned efter oprensningen.

Det påhviler enhver lodsejer at påse, om der er oplagt fyld m.v. på hans jord.

Er fylden ikke fjernet eller spredt inden for tidsfristen, kan tilsynsmyndigheden efter forudgående varsel lade fylden fjerne eller sprede på de pågældende lodsejeres regning.

Afskåren grøde, der flyder med strømmen, skal af stemmeværksejere og broejere enten optages eller ledes gennem bygværkerne, ligesom disse ejere er pligtige at optage den grøde m.v. der uden for oprensningstiden samler sig ved deres bygværker. Kreaturvanding ved vandløbet er kun tilladt ved oppumpning eller ved særlige vandingssteder, der skal oprettes i henhold til vandløbslovens bestemmelser, således at hele vandløbets profil forbliver fri af vandingsstedet, og der skal hegnes, så kreaturerne ikke kan komme ud i vandløbet. Vedligeholdelsen påhviler lodsejerne. De til vandløbet grænsende arealer må ikke benyttes til løsdrift, medmindre der anbringes og vedligeholdes forsvarligt hegn med mindst 1 m's afstand fra vandløbets øverste kant (eller digefod). Hegnene skal - af hensyn til maskinvedligeholdelse - være let flyttelige. Aflagte hegn m.v. må ikke anbringes på vandløbets arealer.

Byrkning må ikke foretages nærmere vandløbet end 1,0 m fra øverste vandløbskant. Bygninger og andre bygværker må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opføres øverste vandløbskant nærmere end 5 m. Samme afstand er gældende for plantning af varig karakter samt for opfyldning og udgravning. Såfremt nyplantning eller hegning er hindrende for vedligeholdelsesarbejder, kan den tilsynsførende kommune kræve, at lodsejerne med 8 dages varsel nedskarer bevoksningen og fjerner eller flytter hegnene midlertidigt til en afstand af mindst 5 m fra øverste vandløbskant.

For rørlagte strækninger må nyplantning ikke finde sted inden for 5 m fra rørledningens midte.

Broer, overkørsler må kun opføres eller ombygges under iagttagelse af reglerne i vandløbslovens § 62.

Udløb for dræn- og spildevandsledninger skal udføres således, at der ikke sker skade på vandløbsskråningerne.

Syn over vandløbet afholdes af de af den administrerende kommunalbestyrelse valgte eller antagne synsmænd umiddelbart efter ovennævnte tidsfrist for oprensningen. Tilsynet indfører i den af kommunalbestyrelsen autoriserede protokol rapporter over de årlige syn, herunder navnlig mangler og overtrædelser, der er forefundet, og de foranstaltninger, der er truffet derimod.

Om ejeres og brugeres rettigheder og pligter iøvrigt henvises til bestemmelserne i vandløbsloven. Udgifter ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning (§ 97).

Regulativet træder i kraft fra datoen for amtsrådets godkendelse. Samtidig ophæves tidligere regulativ for vandløbet.

Dette regulativ har efter forudgående bekendtgørelse været fremlagt til offentlig eftersyn i 4 uger.

Fra den 25.5.1977 til den 25.6.1977 i Høje-Taastrup kommune

Fra den 1.9.1977 til den 1.10.1977 i Gundsø kommune

Regulativet er derefter vedtaget af
Høje-Taastrup kommunalbestyrelse, den 6.12.1977

Gundsø kommunalbestyrelse, den 9.11.1977

Regulativet er godkendt af
Københavns amtsråd, den 21.2.79

Roskilde amtsråd, den 13/12-79

Børge Romme
Børge Romme
borgmester stadsingeniør.

Aksel Pedersen
Aksel Pedersen

J. Agger
J. Agger

Per Kaalund
Per Kaalund

Ivar Jørgensen
Ivar Jørgensen

Edmund
EDMUND
direktør

