

Retningslinjer for adgangsforhold og standplads

1. Placering af stativer og beholdere

1.1 Opsamlingsmateriellet skal stå i terrænniveau på et vandret og stabilt underlag. Se dog pkt. 3.2

1.2 Ved enfamilieboliger og tofamilieboliger må der højst være 40 meter gangafstand mellem det sted, hvor renovationsbilen kan køre til, og til beholderen.

Forvaltningen kan efter ansøgning give tilladelse til en gangafstand på over 40 meter mod betaling af et ekstragebyr. Ved betaling af ekstragebyr må gangafstanden højst være på 80 meter. Efter aftale med kommunen kan afstanden være op til 120 meter mod betaling af yderligere gebyr, se gebyrbladet på www.roskilde.dk.

1.3 Opsamlingsmateriellet skal let og ubesværet kunne komme ud af affaldsskure og lignende. Døråbninger skal være minimum 1 meter brede og 2,2 meter høje. Døre skal kunne fastholdes i åben stilling.

1.4 Der må højst være 1 dør eller låge på vejen fra, hvor renovationsbilen kan køre til, og til standpladsen. Se også 2.1.3.

1.5 Ved sækkestativer skal der være god friplads (0,5 meter på begge sider), så renovatøren let og ubesværet kan skifte sækken.

1.6 Ved afhentning skal to-hjulede beholderes hjul og håndgreb vende frem mod renovatøren, og der skal være plads til at kunne dreje opsamlingsmateriellet og køre væk.

2. Adgangsvej

2.1 Adgangsvejen

2.1.1 Adgangsvejen skal være jævn og kørefast og have egenskaber, der svarer til fliser. Perlesten, brosten, ølandsbrud, græsarmering samt løst grus og græs betragtes ikke som kørefast underlag. Hele adgangsvejen skal være minimum 1 meter bred.

2.1.2 Hele adgangsvejen til og omkring opsamlingsmateriellet skal være oplyst (minimum 25 lux) og holdes ren og ryddelig, så renovatøren kan komme til uden problemer.

2.1.3 Der må højst være 1 dør eller låge på vejen fra, hvor renovationsbilen kan køre til, og til standpladsen. Se også 1.3. Dør eller låge skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling, hvis den er selvlukkende. Dør eller låge skal være minimum 1 meter bred.

2.1.4 Over standpladsen og på adgangsvejen skal der overalt være en fri højde på mindst 2,2 meter, så afhentningen kan finde sted uden gene. Hvis der findes parkerede biler langs adgangsvejen, skal gangbredden være mindst 2 meter for at mindske risikoen for at skade bilerne.

2.1.5 Tømning af opsamlingsmateriellet skal kunne ske, uden at renovatøren angribes eller forulempes af hunde eller andre dyr.

2.2 Vinterforanstaltninger

2.2.1 I vinterperioden skal der, jævnfør Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune, gruses og ryddes for is og sne på samme måde som påbudt ved fortove – minimum 1 meter gangspor.

2.3 Krav i forhold til renovationsbil

2.3.1 Af hensyn til renovationsbilens fremkomst skal private veje, alléer og tilsvarende holdes i forsvarlig stand.

Beplantning af enhver art skal holdes således, at renovationsbilen på forsvarlig vis kan komme frem.

2.3.2 Der skal være mulighed for, at renovationsbilen kan vende på kørevej hvis nødvendigt. Renovationsbilen må ikke skulle bakke for at komme frem til tømningsstedet, men må gerne bakke i forbindelse med vendeplads.

3. Stigning og trapper på adgangsvej

3.1. Adgangsvejen må så vidt muligt ikke have trapper eller væsentlige stigninger.

3.2 Stigning og trapper

3.2.1 Er stigningen større end 1:10 svarende til 1 meter pr. 10 meter, f.eks. ved skråninger i terræn, skal der anlægges trappetrin og skrå køreramper til hjulene på begge sider af trappen. Trædefladen på trappetrin skal være mindst 40 x 40 cm, og trindhøjden må højst være 10 cm. Køreramperne skal være så brede, at hjulene på beholderne ikke afspores.

3.2.2 Stigningen skal for hver 5 meter være udformet med en vandret repos, der er lang og bred nok til, at der er plads til beholderen og en person.

3.2.3 Hvis stigningen er op til 1:7, kan trappetrin udelades, hvis stigningen sker på en strækning på under 5 meter.

3.2.4 Er stigningen, herunder trappeforløb, større end 1:4 svarende til 1 meter pr. 4 meter, skal opsamlingsmateriellet løftes eller hejses op med et teknisk hjælpemiddel, f.eks. en lift eller hejseudstyr. Tekniske hjælpemidler skal anskaffes og vedligeholdes af grundejeren / borgeren.

3.2.5 Hvis der er trapper eller skråninger gælder endvidere, at der i alle tilfælde skal ske en vurdering af belastningen ved brug af henholdsvis beholder eller kærre.